

Fördertechnik

Waltinger Grubenabdeckroste

Überfahrbare Gossenabdeckroste mit feuerverzinktem Winkeleisenrahmen mit eingeschweißten Rutschblechen für sortenreinen Getreideablauf. Mit angeschweißten Betonkrallen zum Einbetonieren. Einzeln herausnehmbare Rechteckrohrstäben - feuerverzinkt -

		Preis €	Art.Nr.
Grubenrost bis 1,50 m Deckbreite mit Winkeleisenrahmen Radlast bis 5 t -Schwarz-	m ²	249,00	314002
Grubenrost bis 1,50 m Deckbreite mit Winkeleisenrahmen Radlast bis 5 t -Feuerverzinkt-	m ²	320,00	314001
Grubenrost bis 2,0 m Deckbreite mit Winkeleisenrahmen Radlast bis 5 t -Schwarz-	m ²	325,00	314004
Grubenrost bis 2,0 m Deckbreite mit Winkeleisenrahmen Radlast bis 5 t -Feuerverzinkt-	m ²	425,00	314003
Blechabdeckung aus 3 mm Tränenblech - hochklappbar-	m ²	165,00	314006
lfdm H-Träger als Unterzug mit eingeschw. Ablaufblechen		115,00	314005
Gossen Annahmetrichter 3,96x3,96 m - mit stabilen Wand- anschlussblechen zum Andübeln an die Betonwand aus verzinktem Blech, geschraubte Ausführung		3.100,00	314010




Abb: Grubenrost 2x1,50 m Deckbreite-